

Ekopaneliai LUBOMS IR SIENOMS

Tęsdami skandinavų tradicijas, vidaus patalpų apdailai naudoti tik aplinkai draugiškas medžiagas, gaminame įvairių spalvų, raštų bei faktūrų šilumą ir garsą izoliuojančius "Ecotex" panelius.

SAVYBĖS IR PANAUDOJIMAS: "Ecotex" ekopaneliai pagaminti iš minkštos medienos plaušų plokštės, tai susmulkinta ir šlapiu būdu supresuota mediena be jokių papildomų rišiklių (dervų, klijų ir t.t.). Minkštos medienos plaušų plokštės sulaiko patalpoje šilumą, slopina garsą, sklindantį iš patalpos ir į ją.

Padengus iš vidaus "Ecotex"-u lauko sieną, šių 12 mm plokščių izoliacines savybes galima palyginti su pilna raudona plyta arba puse metro betono sluoksniu. Ekopaneliai nebijo santykinės patalpų drėgmės svyravimų iki 70%. Tačiau jiems kenkia tiesioginė drėgmė, pvz. potvynis, santechninės avarijos.

Šie paneliai puikiai pakeičia tinką, gipso kartono plokštę. Juos galima klijuoti ant mūro ar betono sienos, arba kalti ant pritvirtinto karkaso, atsisakant kitų apdailos darbų (tinkavimo, glaistymo, šlifavimo, dažymo ar tapetavimo). O tai labai pagreitina būsto įrengimą ar remontą.

"Ecotex"-są galima naudoti tiek luboms, tiek sienoms padengti. Jų yra įvairių skirtingų raštų ir spalvų, kuriuos galima pasirinkti su skirtinga paviršiaus faktūra.

Mūsų gamybos ekopaneliai skirti gyvenamoms ir negyvenamoms patalpoms, kur miega, valgo, dirba, ilsisi jūsų šeimos nariai ir jūs (virtuvėms, valgomiesiems, vaikų kambariams, kontoroms, raštinėms, mansardoms, sodyboms, nešildomiems sodų nameliams, garažams ir t.t.).

TECHNINIAI DUOMENYS: "Ecotex" dailylenčių savitasis šilumos laidumo koeficientas- 0,05W/(m·K), storio išbrinkis po 2h mirkymo vandenyje - 11,7%, Stipris N/mm² ±2,0MPa, tankis - 308kg/m³. Techninės charakteristikos periodiškai tikrinamos KTU ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS INSTITUTE, Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorijoje. Degumo klasė - E, formaldehido klasė - E1.

		Ekopaneliai luboms			Ekopaneliai sienoms	
Storis	mm	12			12	
Plotis	mm	285			585	
Ilgis	mm	1800*	2700	3000	2700	3000
Pakuotėje	vnt.	6	6	6	4	4
Pakuotėje	m ²	3,078	4,614	5,130	6,320	7,020

*tik 1800 ilgio dailylentės užpjautos iš visų pusių

KAINOS:

Spalvos Nr.	Spalvos pavadinimas, Faktūros kodas Plotis 285mm	Kaina €/m ² su PVM	Spalvos Nr.	Spalvos pavadinimas, Faktūros kodas Plotis 285mm	Kaina €/m ² su PVM	Spalvos Nr.	Spalvos pavadinimas, Faktūros kodas Plotis 585mm	Kaina €/m ² su PVM
1	"Dažomos" (M,R)	8,00	12	"Langeliai" (P)	9,00	23	"Ekonitas" dažomos (M,R)	8,00
4	"Balta" (M,P,R,J)	9,00	17	"Jūros banga" (P)	9,00	28	"Kivi" sienoms (R)	9,00
8	"Kivi" (R)	9,00	22	"Silversilk" (P)	9,00	30	"Šviesus bukas" sienoms (M)	9,00
10	"Šviesus bukas" (M)	9,00				31	"Baltos plačios" sienoms (M, R)	9,00

Faktūrų pavadinimai/kodai: M-Balti, P-Prestižas, R-Rest, J-Nordika.

UŽBAIGIMO KAMPAI: Universalūs užbaigimo kampai: ilgis- 2850 mm, plotis- 44 mm, storis- 3,2 mm. Šių kampų spalvos tokios pat, kaip ir dailylenčių. Kaina- 3,00 €/vnt.

ŠILUMOS VEIDRODIS: Naudojamas efektyviai izoliuoti, atspindėti šilumą už radiatorių. Sumažina šilumos nuostolius. Matmenys: ilgis- 850 mm, plotis- 295 mm, storis- 9 mm. Vieneto kaina: 1,00 €/vnt.

NAUJIENA, EKOPANELIAI NUDAŽYTI AKRILINIAIS DAŽAIS: Galime pasiūlyti beveik **neribota spalvų pasirinkimą** nuo 20 m², pagal spec. užsakymą. Kaina-12,10 €/m²